

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare SCHNEIDER C60H-DC 30A 500Vdc

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61534



Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 C60H-DC, progettato per corrente continua. Con 2 poli e una corrente nominale di 30 A a 25 °C, offre un potere di interruzione fino a 20 kA. Montaggio su guida DIN, bianco.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico miniaturizzato **C60H-DC 2P 30A C 500Vdc** della gamma **Acti 9** è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti in corrente continua. Progettato per applicazioni che richiedono una corrente superiore a 0,1 A, questo dispositivo presenta due poli protetti e una corrente nominale di 30 A a 25 °C. La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, mentre la sua curva C fornisce una protezione adeguata in diverse condizioni operative.

Con un potere di interruzione fino a 20 kA a 220 V e 250 V e 6 kA a 500 V, il C60H-DC soddisfa gli standard più esigenti, tra cui HB1 e $En > 50$ A. Il suo design consente il montaggio fisso su una guida DIN simmetrica da 35 mm, facilitandone l'integrazione in installazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni.

Inoltre, è dotato di un indicatore di posizione dei contatti e di una segnalazione locale che mostra lo stato on/off.

- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale di esercizio: 500 V CC
- Potere di interruzione in servizio: 15 kA a 220 V e 250 V
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Durata elettrica: 6.000 cicli a 500 V
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Lucchettabile in posizione O

- Classe di contaminazione: 3
- Categoria di sovratensione: IV

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	30
Curva	C
EAN	3606480424335
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61534

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 settembre 2026