

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico ACTI 9 40A 2P 500Vdc C60H-DC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61537



Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 C60H-DC, bipolare, progettato per corrente continua. Con una corrente nominale di 40 A e un potere di interruzione fino a 20 kA, è ideale per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico miniaturizzato **C60H-DC 2P 40A C 500Vdc** della gamma **Acti 9** è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti CC. Progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo è dotato di due poli protetti e una corrente nominale di 40 A a 25 °C, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.

La tecnologia di sgancio magnetotermico e la sua curva di corrente C consentono una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, mentre il suo potere di interruzione fino a 20 kA a 220 V e 250 V e 6 kA a 500 V, garantisce una protezione robusta.

Questo interruttore è adatto per installazioni in piccoli negozi e residenze, conforme agli standard HB1 e EN> 50 A.

Le sue caratteristiche tecniche includono:

- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale di esercizio: 500 V CC
- Potere di interruzione in servizio: fino a 15 kA a 220 V e 250 V
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Durata elettrica: 3.000 cicli a 500 V
- Temperatura di funzionamento: da -25 a 70 °C
- Montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm
- Lucchetto pronto in posizione O
- Grado di inquinamento: 3

- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

Il C60H-DC è un'opzione versatile e sicura per la gestione dell'energia in ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	40
Curva	C
EAN	3606480424359
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61537

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026