Scheda prodotto



Interruttore magnetotermico ULTRA 25A 36kA 3P IP40

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C10F3TM025

L'interruttore automatico NSX100F della gamma ComPacT è progettato per correnti superiori a 0,1 A. Con 3 poli e un potere di interruzione fino a 36 kA, offre protezione termica e magnetica. Ideale per ambienti difficili, con un intervallo di temperatura da -25 a 70 °C.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

L'interruttore automatico NSX100F 36kA AC 3P3R 25A TMD fa parte della gamma ComPacT di nuova generazione, progettata per fornire una protezione efficiente e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo, noto come UL Compact, è ideale per correnti superiori a 0,1 A e si caratterizza per la sua robustezza e versatilità in ambienti industriali.

Con una corrente nominale di 25 A a 40 °C e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V AC, l'NSX100F è adatto per reti AC a 50/60 Hz. Il suo potere di interruzione è notevole, arrivando fino a 85 kA Icu a 220/240 V CA e 36 kA Icu a 380/415 V CA, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Inoltre, è dotato di un sistema di sgancio magnetotermico che consente regolazioni precise nel rilevamento del sovraccarico.

Questo interruttore presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Numero di poli:** 3P
- **Protezione:** 3R
- **Durata meccanica:** 50.000 cicli
- **Durata elettrica:** 30.000 cicli a 440 V
- **Temperatura di funzionamento:** da -25 a 70 °C
- **Grado di protezione:** IP40
- **Dimensioni:** 105 mm (larghezza) x 161 mm (altezza) x 86 mm (profondità)
- **Peso:** 2,05 kg

- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:** Classe II
- **Umidità relativa:** da 0 a 95%

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
EAN	3606481997005
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER C10F3TM025

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 3 novembre 2026