

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico UL
40A 3P 50kA 690V IP40**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C10N3TM040



L'interruttore automatico NSX100N della gamma ComPacT è progettato per correnti superiori a 0,1 A. È dotato di 3 poli e un potere di interruzione fino a 90 kA. Ideale per applicazioni di rete CA, funziona in un intervallo di temperatura da -25 a 70 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore automatico NSX100N 50kA AC 3P3R 40A TMD fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT, progettata per offrire prestazioni superiori nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo, appartenente alla serie UL Compact, è ideale per correnti superiori a 0,1 A e ha una corrente nominale di 40 A a 40 °C. La sua configurazione tripolare (3P) e 3R garantisce una protezione efficace in diverse applicazioni industriali.

L'NSX100N funziona in un intervallo di tensione nominale fino a 690 V AC ed è compatibile con frequenze di rete a 50/60 Hz. La sua capacità di interruzione è notevole, raggiungendo fino a 90 kA Icu a 220/240 V CA e 50 kA a 380/415 V CA, rendendolo una scelta affidabile per la protezione dei circuiti elettrici.

Inoltre, la sua tecnologia di sgancio magnetotermico e l'unità di controllo TM-D garantiscono una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti.

Le caratteristiche tecniche includono:

- **Durata meccanica:** 50.000 cicli
- **Durata elettrica:** 30.000 cicli a 440 V In
- **Temperatura di funzionamento:** da -25 a 70 °C
- **Grado di protezione:** IP40
- **Dimensioni:** 105 mm (larghezza) x 161 mm (altezza) x 86 mm (profondità)
- **Peso:** 2,05 kg
- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:** Classe II

- **Altezza massima Portata operativa: 2000 m senza restrizioni. Umidità relativa: da 0 a 95%. Codice di compatibilità: NSX100.**

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
EAN	3606481997746
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER C10N3TM040
Tensione nominale (V)	690

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 settembre 2026