

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico SCHNEIDER NSX 80A 4P 25kA 690V AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C11B4TM080L



L'interruttore automatico ComPact NSXm100B di nuova generazione è progettato per correnti superiori a 0,1 A. Con 4 poli e un potere di interruzione fino a 50 kA, offre protezione magnetotermica ed è adatto ad ambienti fino a 70 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico NSXm100B 25kA AC 4P4R 80A TMD ELINK della gamma ComPacT di nuova generazione è una soluzione avanzata per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo presenta quattro poli e una posizione di neutro a sinistra, garantendo un'installazione versatile ed efficiente. La sua corrente nominale è di 80 A a 40 °C, con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V AC a 50/60 Hz.

Questo interruttore si distingue per il suo potere di interruzione, che raggiunge fino a 50 kA Icu a 220-240 V AC e 25 kA Icu a 380-415 V AC, garantendo una protezione robusta in diverse condizioni operative. L'unità di controllo TM-D incorpora la tecnologia magnetotermica, offrendo funzioni di protezione LIG e un comando a leva.

Il suo design consente il montaggio fisso in posizione orizzontale e verticale, con connessioni superiori e inferiori, adattandosi a diverse configurazioni di installazione.

- **Corrente nominale:** 80 A a 40 °C
- **Tensione nominale di esercizio:** 690 V CA
- **Potere di interruzione:** 50 kA Icu a 220...240 V CA
- **Durata elettrica:** 20.000 cicli a 440 V
- **Grado di protezione:** IP40
- **Temperatura di funzionamento:** -25...70 °C
- **Dimensioni:** 108 mm (larghezza) x 137 mm (altezza) x 80 mm (profondità)
- **Peso:** 1,42 kg
- **Colore:** Grigio (RAL 7016)

- **Grado di inquinamento:** 3 secondo IK07

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	80
EAN	3606481990228
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER C11B4TM080L
Tensione nominale (V)	690

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 settembre 2026