

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico SCHNEIDER ELINK 100A 3P 36kA 690V AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C11F3TM100L



L'interruttore automatico NSXm100F della gamma ComPacT è progettato per correnti superiori a 0,1 A. Con 3 poli e un potere di interruzione fino a 85 kA, è ideale per applicazioni di rete CA. È dotato di montaggio fisso e impostazioni di rilevamento regolabili.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico NSXm100F 36kA AC 3P 100A TMD ELINK della gamma ComPacT di nuova generazione è una soluzione avanzata per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo tripolare (3P) offre una corrente nominale di 100 A a 40 °C e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V AC a 50/60 Hz. Il suo potere di interruzione è notevole, raggiungendo fino a 85 kA Icu a 220-240 V AC e 36 kA Icu a 380-415 V AC, garantendo una protezione efficace in diverse condizioni operative.

L'NSXm100F è dotato di un'unità di controllo TM-D e utilizza la tecnologia di sgancio magnetotermico, fornendo funzioni di protezione LIG.

Il suo design consente il montaggio fisso in posizione orizzontale e verticale, con connessioni dall'alto e dal basso, adattandosi a diverse configurazioni di installazione. Con una durata meccanica di 20.000 cicli e una durata elettrica fino a 10.000 cicli a 440 V, questo interruttore automatico è ideale per ambienti difficili.

- **Corrente nominale:** 100 A a 40 °C
- **Tensione nominale di isolamento:** 800 V CA
- **Potere di interruzione:** 85 kA a 220...240 V CA
- **Durata meccanica:** 20.000 cicli
- **Grado di protezione:** IP40
- **Temperatura di funzionamento:** -25...70 °C
- **Dimensioni:** 81 mm x 137 mm x 80 mm
- **Peso:** 1,06 kg

- **Colore:** Grigio (RAL 7016)
- **Grado di inquinamento:** 3 secondo IK07

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	100
EAN	3606481990631
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER C11F3TM100L
Tensione nominale (V)	690

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026