

Scheda prodotto

Interruttore automatico NSX 16kA SCHNEIDER ELINK 160A 3P 440V AC IP40

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C12E34V160L



Interruttore differenziale NSXm160E, della gamma ComPacT di nuova generazione. Tripolare, corrente nominale 160 A e potere di interruzione 16 kA. Ideale per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Montaggio fisso.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore differenziale **NSXm160E 16kA AC 3P 160A 4.1 ELINK** fa parte della gamma **nuova generazione ComPacT**, in particolare del modello **ComPacT NSX DC**. Questo dispositivo è progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A ed è dotato di tre poli (3P) che forniscono una protezione efficace in ambienti elettrici impegnativi.

Con una corrente nominale di **160 A** a 40 °C e una tensione nominale di esercizio di **440 V CA** a frequenze **50/60 Hz**, l'NSXm160E garantisce elevate prestazioni e affidabilità. Il suo potere di interruzione è notevole, raggiungendo fino a **25 kA Icu** a 220...240 V e **16 kA Icu** a 380...415 V, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali.

Questo interruttore automatico è dotato di un'unità di controllo **Micrologic 4.2** e di tecnologia di sgancio elettronico, che consente una risposta rapida e precisa a sovraccarichi e cortocircuiti. Inoltre, il suo design robusto garantisce una durata meccanica ed elettrica fino a **20.000 cicli**.

- Corrente nominale: 160 A a 40 °C
- Tensione nominale di isolamento: 500 V CA
- Potere di interruzione: 16 kA a 415 V CA
- Protezione differenziale: Classe A e CA
- Temperatura di funzionamento: da -25 a 70 °C
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 108 mm (larghezza) x 144 mm (altezza) x 80 mm (profondità)
- Peso: 1,63 kg
- Montaggio: Fisso, orizzontale e verticale

- Connessioni: Terminali per rame e alluminio

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	160
EAN	3606481992390
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER C12E34V160L
Tensione nominale (V)	440

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 29 settembre 2026