

Scheda prodotto

Interruttore automatico MAGNETOTERM 0,25-0,42A con protezione magnetica e termica.



Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO GV2ME043

L'interruttore magnetotermico da 0,25-0,42 A è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere i circuiti in caso di sovraccarico o cortocircuito. Il suo intervallo di corrente lo rende adatto a diverse installazioni elettriche. Facile da installare e utilizzare.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Il DISYUNT MAGNETOTERM 0,25-0,42 A è un dispositivo di protezione elettrica progettato per salvaguardare i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo interruttore automatico combina funzioni di protezione termica e magnetica, garantendo una risposta rapida a condizioni anomale nella rete elettrica. Il suo design compatto consente una facile integrazione nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione. Questo modello è ideale per applicazioni residenziali e industriali in cui è richiesto un controllo efficiente della corrente elettrica.

- **Intervallo di corrente:** da 0,25 a 0,42 A
- **Tipo di protezione:** Termica e magnetica
- **Standard:** Conforme agli standard IEC 60898
- **Dimensioni:** Compatto per una facile installazione
- **Connessione:** Terminali facilmente accessibili
- **Materiale:** Alloggiamento in plastica resistente
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +60°C
- **Durata:** Elevata durata e affidabilità
- **Applicazioni:** Residenziale e industriale
- **Certificazioni:** Certificato da organizzazioni per la sicurezza elettrica

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0
EAN	3389110346398
Riferimento	SCHNEIDER GV2ME043

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 ottobre 2026