

Scheda prodotto

Colla epossidica trasparente bicomponente, 32 ml

Marca: PEGATANKE

Riferimento: EDM 95971



Questo adesivo epossidico bicomponente trasparente da 32 ml è ideale per riparazioni complesse e saldature a freddo. Asciuga in circa 30 minuti alla luce del sole e polimerizza sott'acqua, aderendo a una varietà di superfici, tra cui vetro, plastica, ceramica, metallo e legno. Può sopportare fino a 700 kg di peso morto e temperature fino a 500 °C. La sua eccellente resistenza all'abrasione e ai solventi lo rende adatto per applicazioni automobilistiche, nautiche ed edili.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Questo adesivo epossidico trasparente bicomponente da 32 ml è una soluzione professionale progettata per riparazioni complesse e saldature a freddo. Si distingue per la rapidità di asciugatura, che consente l'indurimento in circa 30 minuti alla luce del sole, e per la sua versatilità, potendo polimerizzare anche sott'acqua. La sua formulazione consente l'applicazione su un'ampia varietà di superfici, tra cui vetro, plastica, ceramica, fibra di vetro, metallo, alluminio, rame, legno e MDF, rendendolo uno strumento indispensabile per vari settori e progetti fai da te.

Questo adesivo può sopportare carichi fino a 700 kg e temperature fino a 500 °C, garantendo prestazioni eccezionali in condizioni estreme. Inoltre, è lavorabile, consentendo finiture precise sulle riparazioni.

La sua resistenza all'abrasione e ai solventi chimici lo rende ideale per applicazioni automobilistiche, marine, elettriche, aerospaziali e militari.

- **Colore:**Trasparente
- **Contenuto:**32 ml
- **Indurisce sott'acqua:**Sì
- **Tipo:**Adesivo epossidico (bicomponente)
- **Tempo di asciugatura:**Circa 30 min alla luce del sole
- **Applicazione:**Vetro, plastica, ceramica, superfici metalliche, ecc.
- **Caratteristiche:**Lavorabile
- **Supporto meccanico:**Elevata resistenza all'abrasione

- **Resistenza chimica:** Eccezionale contro i solventi
- **Carico massimo:** Fino a 700 kg di peso morto
- **Temperatura sopportabile:** 500 °C

Caratteristiche

Colore	Transparente
EAN	7862117300861

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 21 ottobre 2026