

Scheda prodotto

**Modulo di sicurezza HARMONY
SCU 24V AC/DC con 4 NO e 2
NC, PLe/Cat. 4 secondo ISO
13849-1**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO XPSUEP14AP

Il modulo di sicurezza UEP Cat.4 24V è progettato per espandere i contatti di sicurezza, offrendo funzioni predefinite e selezionabili. Dotato di un bus di estensione di sicurezza e di uscite multiple, soddisfa elevati standard di sicurezza, raggiungendo i livelli PLe/Categoria 4 e SIL 3, garantendo affidabilità e prestazioni nelle applicazioni industriali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il modulo di sicurezza UEP Cat.4 24V è un dispositivo progettato per espandere il numero di contatti di sicurezza nei sistemi industriali. Questo relè di sicurezza, alimentato a 24V CA/CC, è dotato di una morsettiera a vite rimovibile, che semplifica l'installazione e la manutenzione. Il suo design include funzioni di sicurezza predefinite e selezionabili tramite selettori rotativi, garantendo un'elevata versatilità nell'applicazione.

- Alimentazione: 24 V CA/CC
- Livello di sicurezza: PLe/Categoria 4 (ISO 13849-1), SILCL 3 (IEC 62061), SIL 3 (IEC 61508)
- Uscite di sicurezza: 4 contatti NA e 2 contatti NC
- Consumo energetico: 1,5 W (24 V CC), 3,5 VA (24 V CA 50/60 Hz)
- Conessioni: Morsettiera a vite rimovibile, compatibile con conduttori da 0,2 a 2,5 mm²
- Tempo massimo di risposta dell'ingresso aperto: 20 ms
- Temperatura di funzionamento: da -25 a 85 °C
- Grado di protezione: IP20 (terminali), IP40 (involucro)
- Dimensioni: 120 mm di profondità, 100 mm di altezza, 22,5 mm di larghezza
- Peso: 0,200 kg

Caratteristiche

Curva	C
EAN	3606489601775
Tensione nominale (V)	24V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026