

Scheda prodotto

Interruttore automatico fisso ed elettronico SCHNEIDER 400A 70kA 4 poli IP40

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C40H42D400

L'interruttore automatico Schneider NSX400H, con una corrente nominale di 400 A e un potere di interruzione di 70 kA, è progettato per applicazioni in corrente alternata. La sua tecnologia elettronica offre una protezione affidabile ed efficiente, adattandosi a diverse condizioni di installazione e di funzionamento.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore automatico NSX400H della gamma ComPacT è un dispositivo progettato per fornire una protezione efficiente nei circuiti elettrici ad alta corrente. Con una corrente nominale di 400 A e un potere di interruzione fino a 70 kA, questo interruttore automatico è adatto per applicazioni in corrente alternata, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni di installazione.

- Corrente nominale: 400 A a 40 °C
- Tensione nominale di esercizio: 690 V CA, 50/60 Hz
- Numero di poli: 4P con 4R protetti
- Potere di interruzione: 100 kA Icu a 220/240 V CA
- Unità di controllo: Micrologic 2.3 con tecnologia elettronica
- Durata meccanica: 15.000 cicli
- Durata elettrica: 12.000 cicli a 440 V
- Temperatura ambiente di esercizio: da -25 a 70 °C
- Grado di protezione: IP40, IK07
- Dimensioni: 185 mm (larghezza) x 255 mm (altezza) x 110 mm (profondità)
- Peso: 7,9 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	400
EAN	3606482002852
No. di poli	4P

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 28 settembre 2026