Scheda prodotto



Modulo di interfaccia IFE a 24 V CC con telecomando e compatibilità con Masterpact e Compact.

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LV434001

L'interfaccia Ethernet IFE consente la raccolta dati in tempo reale dagli interruttori automatici Masterpact, Compact e PowerPact. Offre allarmi e pre-allarmi per la notifica remota, il controllo remoto degli interruttori e una funzione di test integrata, il tutto con installazione plug-and-play grazie alla certificazione ULP.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

L'interfaccia Ethernet IFE è un modulo di interfaccia progettato per la raccolta di dati in tempo reale dagli interruttori automatici Masterpact, Compact e PowerPact. Questo dispositivo consente il monitoraggio e il controllo remoto degli interruttori automatici, facilitando una gestione energetica efficiente in ambienti industriali e commerciali.

- Compatibilità con Masterpact MTZ, NT, NW; Compact NSX e NS630b...1600; PowerPact J, Multistandard, H e R.
- Connettività tramite Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP e SNMP.
- Server web HTTP integrato per l'accesso remoto.
- Montaggio a clip su guida DIN da 35 mm.
- Alimentazione nominale a 24 V CC con consumo di 120 mA.
- Dimensioni: 105 mm di altezza, 72 mm di larghezza e 71 mm di profondità.
- Grado di protezione IP4X sul pannello frontale e resistenza agli urti di 1000 m/s².
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 a 70 °C; intervallo di temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C.
- Certificazioni: GOST, cULus, FCC, CE.

Caratteristiche

EAN	3606481283139
Tensione nominale (V)	24V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 5 novembre 2026