

Scheda prodotto



PLACA MARINE VIDEO DIGITAL MEET

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 1455

La placa MARINE MEET es la placa de portero y videoportero antivandálica de FERMAX. Fabricada en acero inoxidable 316L, cuenta con 3mm de espesor. Se trata de una placa muy resistente por su alta calidad, tanto en materiales como en procesos de producción y montaje. Su diseño compacto y sellado garantiza una protección ante agentes externos IP65 y un grado de resistencia contra impactos de IK09. CÁMARA HD 1.3 Mpx La cámara dispone de imagen de alta definición, dotándola de una excelente calidad de vídeo. La cámara está equipada con iluminación LED para condiciones de poca luz. Salida adicional de vídeo RTSP IP. ADAPTADO PARA TODOS La cámara permite un ángulo de visión de 128ºH y 70º. Esto facilita la instalación y uso de la placa en caso de visitantes en silla de ruedas. Con grabado en Braille que permite identificar la tecla de llamada mediante un grabado en la superficie de la placa. RECONOCIMIENTO FACIAL El lector de proximidad con tecnología MIFARE permite abrir la puerta mediante código en la placa o enviando el código a un controlador de accesos externo que valide el acceso. DISPLAY AVANZADO Bienvenida con un logotipo o información en pantalla útil para el visitante. Podemos buscar el nombre o apartamento al que deseamos llamar gracias al directorio electrónico. Compatible con Función Control de ascensores. CARACTERÍSTICAS Acero inoxidable de 3mm calidad 316L Teclas metálicas retroiluminadas y grabado braille Estanqueidad IP65 y resistencia al impacto IK09 Comunicación manos libres Cámara alta definición de 1.3 Mpx Pantalla display 4,3" TFT Directorio electrónico con 1 imagen personalizada Reconocimiento facial (hasta 6000 usuarios) Video streaming de cámara por RTSP Entrada/salida Wiegand para integración con terceros Control de acceso por proximidad 100.000 tarjetas Alarma de fuego con desbloqueo de abrepuestas y mensaje de alarma a conserjería y software. Alarmas de puerta forzada o puerta abierta Sintetizador de voz Disponible en 12 idiomas FUNCIONES LLAMADA A VIVIENDA Los visitantes pueden llamar al inquilino desde la entrada general o de bloque marcando el número de apartamento. DIRECTORIO ELECTRÓNICO CON

BÚSQUEDA Es posible almacenar el nombre de los residentes y seleccionarlos en un directorio electrónico usando las teclas de flecha o seleccionando el primer carácter a buscar. **LLAMADA CONSERJERÍA** Si el visitante o vecino necesita asistencia, pueden llamar al conserje desde la placa presionando el botón “campana” o llamando al número 9901. Esta llamada se puede realizar tanto de la placa de bloque como de entrada general. Hasta 98 conserjerías diferentes pueden ser llamadas (9901...9998). **ACCESO POR CÓDIGO PIN** Es posible definir hasta 8 códigos PIN para abrir la puerta. Los códigos pueden ser de 4 a 6 dígitos. **CÓDIGO DE INVITADOS** Usando el módulo de código de invitados (ref.1494) es posible marcar un código de invitados y enviarlo a sistemas de control de accesos de terceros encargados de generar códigos de invitados temporales. **RECONOCIMIENTO FACIAL** Los residentes se pueden identificar enfrente del panel, y abrir la puerta simplemente presionando dos veces la tecla A o seleccionando la opción de reconocimiento facial del menú. Hasta 6.000 usuarios. **CONTROL DE ACCESO POR PROXIMIDAD** La placa incluye un lector de proximidad MIFARE que puede gestionar hasta 100.000 identificadores. Es posible gestionar las tarjetas desde el Software de Gestión MEET. La placa también puede ser conectada a Sistemas de control de acceso por Wiegand 26. **CÁMARAS IP** Es posible configurar hasta 4 cámaras IP que pueden ser usadas como cámaras auxiliares desde todos los monitores de un mismo bloque. Estas cámaras pueden ser usadas para visualizar el paso de las visitas a través de los pasillos o zonas comunes del complejo residencial. **RELÉS ADICIONALES** Es posible añadir hasta 4 relés adicionales. (Un módulo de relés ref.1491 es necesario). Los residentes pueden así abrir accesos y puertas adicionales (garajes, pasillos, etc.). **VIDEO STREAMING** Una señal de video streaming RTSP puede ser enviada constantemente a un grabador CCTV IP o sistemas de terceros, haciendo que la cámara de la placa se comporte como una cámara de seguridad IP. La detección facial y el video streaming no pueden ser activados simultáneamente. **ALARMA TAMPER** La placa está protegida contra vandalismo gracias al interruptor de alarma tamper, de esta manera si la placa es extraída de su alojamiento, una señal de alarma se enviará al conserje y al software de gestión MEET. **ALARMA DE FUEGO** Cuando se detecta una señal de alarma de un sistema contraincendios, se desbloquean las puertas del sistema.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Sistema: CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz GPU: Mali400MP2 FLASH: 4GB SDRAM: 1GB DDR3L

Pantalla: TFT Color 4.3" Resolución 480 x 272 pixels Ángulo de visión: 110º H, 90º V Contraste: 400/1 Brillo: 200cd/m2 Audio: Códec G.711 Audio OLR> 15dB Cámara: 1/3" CMOS Color Horizontal 128º, Vertical 70º 1.3 Mega Pixels Iluminación mínima 0.5 LUX con activación automática de leds AWB Lector MIFARE Classic integrado: Requiere tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) Consumos: Standby: 250 mA Encendido: 500 mA Calefactor activado: 170mA extra Voltaje: PoE 12 Vcc Conectividad: Conector RJ-45 Protocolo RS485 para gestión de ascensores y conexión de módulos de relés y código de invitados Conexión de lector de control de acceso adicional (Wiegand 26) Servidor web embebido para gestión y configuración remota Temperatura de funcionamiento: Temperatura: -25ºC a +70ºC Humedad: 10 - 90% (sin condensación) IP 65 IK 09

Caratteristiche

Alta	46,8
Larghezza	10
EAN	8424299014555
Profondità	21

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 settembre 2026