Scheda prodotto



PLACA MILO VIDEO 1L MEET

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 9533

PLACA DE VIDEO 1L MEET PoE sin lector de proximidad. ESPECIFICACIONES Perfil de aluminio Cristal templado Cámara color de alta definición Bajo consumo Rango de funcionamiento extendido Plataforma modular basada en Linux Actualización de Firmware remota FUNCIONES LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento asociado a la placa. LLAMADA A CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia a la conserjería asociada a la placa. REFERENCIAS Ref. 9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET Ref. 9534 PLACA DE VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD) Ref. 9543 CAJA DE EMPOTRAR – S MEET No compatible con función Control de ascensores

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Audio: G.711 codec Audio level 17.7 dB Cámara: 1/3” CMOS Color Lente de120º diagonal: 52º(V), 100º(H) 1 Mega Pixels 0,5 LUX de iluminación minima. AWB LED: LED Blanco LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26 Ángulo 201/2: 120 Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: POE/12 Vcc Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento: Temperatura: -25ºC – 60ºC Humedad: 10 – 90% IP 65 Lector MIFARE Classic integrado (ref. 9534): Requiere tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) CONEXIONES RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Caratteristiche

Alta	8
Larghezza	25,5
EAN	8424299095332
Profondità	16,5

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 novembre 2026