

## Scheda prodotto

**CONTACTO MAGNETICO MC740  
G2**

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 1076



Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos. No se recomienda su instalación en puertas de acero.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Entorno de trabajo Madera Acero Distancia de fabricación tip. 37mm no recomendado Distancia de rotura tip. 44mm no recomendado Tipo de contacto forma A, SPST Tensión de conmutación máx. 48 V CC/CA Corriente de conmutación máx. 500 mA CC/pico CA Capacidad de contacto máx. 10 W Cable 3,4mm diam. 4,x0,182mm2 Clase medioambiental (EN50130-5:2011) IIIA Gama de temperaturas de funcionamiento -40°C a +70°C Humedad de funcionamiento máx. 95% HR Material de la carcasa plástico ABS Dimensiones Parte de contacto 60,5x14x5mm Pieza de imán 60,5x15x5mm Grado de seguridad (EN50131-2-6:2008) 2 Aprobaciones VdS EN-ST-000102 & G116504 (clase B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003

**Caratteristiche**

|            |               |
|------------|---------------|
| Alta       | 5             |
| Larghezza  | 2,5           |
| EAN        | 8424299010762 |
| Profondità | 1             |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 8 ottobre 2026