

Scheda prodotto

**Programmatore analogico
giornaliero compatto 16A
bianco**

Marca: EDM

Riferimento: EDM 03949



Programmatore analogico giornaliero compatto 16 A bianco con protezione IP20, progettato per programmare orari di illuminazione e riscaldamento. Incorpora un sistema a scanalature ogni 15 minuti ed è compatibile con tensione di alimentazione di 250 V~50 Hz.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Programmatore analogico giornaliero compatto da 16 A in colore bianco con protezione IP20, progettato per programmare orari di illuminazione e riscaldamento. Questo dispositivo consente di impostare programmi dettagliati attraverso un sistema a schede ogni 15 minuti, facilitando il controllo preciso del consumo energetico. È compatibile con una tensione di alimentazione di 250 V~50 Hz, garantendo il suo funzionamento in installazioni residenziali e commerciali standard.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione di alimentazione: 250 V~50 Hz
- Protezione: IP20
- Sistema di programmazione: Schede ogni 15 minuti

Offre una soluzione pratica ed efficiente per l'automazione dell'accensione e spegnimento dei dispositivi elettrici, ideale per case e piccoli spazi commerciali in cui è richiesto un controllo orario preciso. Il suo design compatto permette un facile integrazione nei pannelli elettrici esistenti.

L'installazione è semplice, poiché il dispositivo si monta direttamente sul pannello elettrico mediante un sistema di fissaggio standard. Si consiglia il suo utilizzo in ambienti asciutti e protetti dall'esterno per mantenere la sua integrità tecnica e le prestazioni ottimali.

Caratteristiche

Colore	Bianco
EAN	8412852131511
Produttore	COATI
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 settembre 2026