

Scheda prodotto

Magnetotermico 2 mm per foratura in metalli generali

Marca: BLUEMASTER

Riferimento: EDM 16004



Broca rectificada HSS según DIN 338, diámetro 2,00 mm, punta 118°. Diseñada para perforaciones precisas en metales generales hasta 70 kg/mm² con alto rendimiento en centros de mecanizado.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Perforatore a taglio rapido (HSS) secondo norma DIN 338, con diametro di 2,00 mm e punta da 118°. Progettato per forature precise su una vasta gamma di metalli generali fino a una resistenza di 70 kg/mm². La sua costruzione ottimizzata consente un alto rendimento nei centri di lavorazione ad alta precisione, ideale per applicazioni industriali di precisione.

Caratteristiche tecniche

- Diametro: 2,00 mm
- Angolo della punta: 118°
- Materiale: Acciaio rapido (HSS)
- Norma: DIN 338

Offre eccellente resistenza all'usura e una durata prolungata in applicazioni industriali. È adatto per lavori di precisione su fusibili, acciai e altri materiali metallici con alto contenuto di carbonio.

Il suo design standard facilita l'installazione su torni e centri di meccanica convenzionali. Si consiglia l'utilizzo di lubrificanti appropriati durante il processo per massimizzare l'efficienza della taglio e prolungare la durata del perforatore.

Caratteristiche

EAN	8422798615136
-----	---------------

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 settembre 2026