

Scheda prodotto

Welding inverter pratico 150 Id 2,5 mm

Marca: SOLTER

Riferimento: EDM 84069



Welding inverter pratico 150 LD con diametro elettrodo 2,5 mm, ciclo di lavoro fino a 40% a 150 A e peso di 2,2 kg. Tecnologia VRD e pannello digitale per controllo preciso dei parametri nei lavori MMA e TIG.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Welding inverter pratico 150 LD progettato per applicazioni MMA e TIG con alta efficienza energetica. La sua tecnologia inverter consente un arco stabile e un fattore di potenza di 0,65, oltre a un'efficienza del 80%. Con peso leggero di 2,2 kg e borsa integrata per un facile trasporto.

Caratteristiche tecniche

- Potenza consumata: 4,6 kW (MMA) / 2,68 kW (TIG)
- Ciclo di lavoro a 40°C: 40% a 150 A, 60% a 100 A e 100% a 80 A
- Diametro elettrodo: $\varnothing$ 2,5 mm e $\varnothing$ 3,2 mm
- Dimensioni dell'apparecchio: 255 x 110 x 145 mm
- Peso: 2,2 kg
- Tensione di alimentazione: 220 V $\pm$ 10%
- Sistema: VRD e pannello digitale

Questo equipaggiamento offre un rendimento affidabile nei lavori industriali e di riparazione, con cordone uniforme e controllo preciso. È particolarmente adatto a ambienti dove lo spazio è limitato o è richiesta mobilità.

La sua installazione è semplice: basta collegarlo a una presa standard e selezionare il tipo di saldatura desiderato. Il pannello digitale consente di regolare i parametri in tempo reale per ottimizzare la qualità del processo.

Caratteristiche

Larghezza	11
Diametro	2.5 mm
EAN	8427338107218
Misure	25.5 x 11 x 14.5

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 17 settembre 2026