

Scheda prodotto

Scala modulare automatica T-16G 230V garage

Marca: ORBIS

Riferimento: ORBIS OB060100



Scala modulare automatica T-16G 230V per garage con rilascio-ritardo da 3 a 30 minuti. Interruttore ad intensità nominale 10 A CA, compatibile con lampade a incandescenza fino a 2000W e fluorescenti 800VA.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

La scala automatica modulare T-16G 230V è un dispositivo meccanico di commutazione progettato per automatizzare l'illuminazione in garage e spazi simili, operando con un sistema di rilascio-ritardo configurabile.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di controllo: 230 V CA (50...60 Hz).
- Intensità nominale dell'interruttore: 10 A.
- Potenza di rottura: 10 A a 230 V a.c.
- Liberazione-ritardo: 3-30 minuti.
- Profondità costruttiva: 59 mm.
- Larghezza in moduli: 1 unità.
- Sistema di cablaggio: Configurazione a 3 e 4 cavi.
- Metodo di montaggio: Rail Din.
- N. contatti normalmente aperti: 1.

Questo dispositivo consente di gestire carichi elettrici specifici, supportando fino a 2000 W in lampade a incandescenza, 800 VA in fluorescenti e 100 VA in LED, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.

L'installazione è semplice tramite corsia DIN, richiedendo una configurazione di cablaggio standard a tre o quattro fili secondo lo schema elettrico dell'utente.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
EAN	8426709001179
Produttore	Orbis
Intensità	10 A.
Potenza (W)	2000
Profondità	59 mm.
Tensione nominale (V)	230 V CA (50...60 Hz).
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026