

Scheda prodotto

**Interruttore serie Mural 10A
250V bianco**

Marca: SOLERA

Riferimento: SOLERA MUR09U



Commutatore a croce serie Murale in bianco, progettato per installazione superficiale con ingresso compatibile a canali da 10x12, 10x16 e 10x22. Dispone di meccanismo di tasto inclinabile, morsetti di foro e contatti in argento ad alto potere di rottura. Realizzato in termoplastico privo di alogeni, opera fino a 250V e 10A.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Lo switch della serie Mural è un interruttore intermedio progettato per moderni sistemi di cablaggio, consentendo il controllo dell'illuminazione da più punti. La sua tecnologia di contatto in argento garantisce un'elevata potenza di rottura e durata in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo si integra perfettamente in pareti con gesso o gesso, offrendo una soluzione estetica e funzionale per la gestione elettrica. Ha un meccanismo di balancen che assicura un funzionamento morbido e preciso ogni volta che viene attivato.

Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale: 250 V
- Corrente assegnata: 10 A
- Materiale alloggiamento: Termoplastica priva di alogeni
- Colore: Bianco superficie luminosa
- Dimensioni: 74x72x28 mm
- Tipo di connessione: Borni di foro
- Ingresso canali: 10x12, 10x16 e 10x22
- Intensità lampade fluorescenti: 10 A
- Grado di protezione: IP20
- Metodo di montaggio: Superficiale (scaiola)

I vantaggi principali sono la robustezza e la compatibilità con le infrastrutture esistenti. I contatti in

argento minimizzano la perdita di energia e prevengono il surriscaldamento eccessivo durante i cicli frequenti di accensione e spegnimento. L'assenza di alogeni contribuisce a ridurre le emissioni di fumi tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza generale dell'edificio. Il suo design compatto consente un'installazione discreta senza occupare ulteriore spazio sui canali di cablaggio.

Per l'installazione, è necessario fissare il dispositivo sulla piastra base utilizzando viti adatte allo spessore della parete. I cavi devono essere collegati ai morsetti di foro seguendo lo schema elettrico del circuito, assicurando una corretta serratura per evitare contatti parziali.

Caratteristiche

Alta	7.4
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	7.2
Colore	Bianco
EAN	8423220084919
Materiale	Plástico
Misure	7.4 x 7.2 x 2.8
Profondità	2.8
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	250V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026