

Scheda prodotto

**Driver Lifud 220-240V DC 40W
No Flicker**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GIF040ES-1050H



Driver Lifud con uscita regolata 20-42V DC, potenza massima 42W, compatibile con alimentazione AC 100-277V. Progettato per funzionare in intervalli di temperatura da -30°C a +50°C, con fattore di potenza 0.9 e protezione IP20. Include protezione contro sovratensione (4 kV), sovraccarico e cortocircuito.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Lifud con uscita 220-240V DC 40W, progettato per applicazioni di illuminazione led con funzionamento non lampeggiante. Compatibile con tensioni di ingresso 100-277V AC, offre un'uscita stabile 20-42V DC e una corrente di 1050 mA. Il suo design compatto e materiale PC lo rende adatto per ambienti industriali o commerciali con condizioni di temperatura estreme.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 42 W
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Protezione contro la sovratensione: 4 kV
- Protezione contro il surriscaldamento: no
- Protezione Sovraccarico: Si'.
- Protezione contro il cortocircuito: Si'.
- Alimentazione: 100-277 V AC
- Uscita: 20-42 V DC
- Intensità di corrente: 1050 mA
- Dimensione: 98 x 40,5 x 25,5 mm
- Materiale: PC
- Fattore di potenza: 0,9
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Produttore	Lifud
Materiale	PC
Misure	98X40,5X25,5H mm
Potenza massima (W)	42 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	100-277 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026