

Scheda prodotto

**Driver Lifud DALI/PUSH 20-42V
DC 21W**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-ADD020-0500-42



Driver Lifud con uscita regolabile DALI/PUSH, potenza massima 21 W, uscita 20-42 V DC, corrente 350-500 mA. Alimentazione 100-277 V AC, fattore di potenza 0.9. Protezione IP20, resistente a sovratensioni fino a 4 kV. Funziona in intervalli di temperatura da -30°C a +50°C. Costruito in materiale PC, con protezione da sovraccarico e corto circuito.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Lifud con uscita regolabile 20-42V DC, potenza massima di 21W, progettato per controllare l'illuminazione a LED mediante protocollo DALI o segnale push. Compatibile con alimentazione AC da 100-277V, offre un fattore di potenza di 0.9 e una corrente di uscita tra 350-500 mA. Il suo design in materiale PC e protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni controllati.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 21W
- Alimentazione: 100-277V AC
- Uscita: 20-42V DC
- Intensità di corrente: 350-500 mA
- Fattore di potenza: 0,9
- Regolabile: DALI/PUSH
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Protezione contro la sovratensione: 4 kV
- Protezione Sovraccarico: Si'.
- Protezione contro il cortocircuito: Si'.
- Protezione contro il surriscaldamento: No.
- Materiale: PC

- Dimensione: 121,9 x 39,9 x 25 mm
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Produttore	Lifud
Materiale	PC
Potenza (W)	21 W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-277 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026