

Scheda prodotto

**Plafoniere LED Soft 24W M
LEDME Noce Walnut 2160 lm**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM8308



La plafone LED Soft M LEDME integra una sorgente Sanan e offre 2160 lumen con efficienza di 90 lm/W. Il suo alloggiamento su PC consente installazione superficiale con angolo di 120° e durata di vita di 30000 ore.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La plafone LED Soft 24W Wood Walnut del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione superficiale progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente e moderna. La sua costruzione in policarbonato (PC) e la sua finitura in tonalità legno walnut conferiscono un aspetto estetico distintivo, mentre le sue specifiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali in diversi ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 24 W
- Sorgente luminosa: Sanan
- Luminosità: 2160 lm
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo di emissione: 120°
- Durata: 30.000 ore
- Protezione IP: IP20
- Livello IK: IK6
- Classe di isolamento elettrico: II
- Alimentazione: 220-240V AC
- Dimensioni: 290x21H mm
- Materiale: PC (policarbonato)
- Indice di riproduzione cromatica (CRI): 80

- Fattore di potenza: 0,9
- Garanzia: 3 anni
- Opzioni di temperatura di colore: 5 CCT disponibili

Dato il suo alto angolo di emissione di 120 gradi e una luminanza di 2160 lumen, questo plafone offre una distribuzione luminosa ampia e uniforme, ideale per illuminare grandi superfici con un consumo energetico ridotto grazie alla sua elevata efficienza luminosa.

L'installazione è effettuata con un sistema di superficie che si adatta a tetti piatti o falsi. L'intervallo di temperatura di funzionamento ampio (-20°C a +45°C) garantisce la stabilità delle prestazioni in climi diversi, mentre il livello di protezione IK6 indica resistenza agli urti meccanici moderati durante l'uso normale.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783085
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	2160 lm
Materiale	Polycarbonato
Misure	290x21H mm
Potenza (W)	24 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220-240V
Tipo di installazione	Superficie
Stima di vita (h)	30000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)