

Scheda prodotto

**Driver Lifud Regolabile Dali
30W 9-42V DC**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-ADD030-0750-42



Driver regolabile Lifud con controllo DALI e push, uscita continua 9-42V DC, corrente regolabile tra 400-750 mA, potenza massima 32 W, fattore di potenza 0.9, alimentazione AC 100-277 V, temperatura di funzionamento -30°C a +50°C, protezione IP20, prodotto in policarbonato (PC), dimensioni 144x46x28 mm, garanzia di 5 anni.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver regolabile Lifud con controllo Dali e Push, progettato per alimentare apparecchi LED con uscita 9-42V DC. Compatibile con sistemi di regolazione a DALI e pulsanti, offre un'uscita fino a 30W con intensità di corrente regolabile tra 400-750 mA. L'ampia gamma di alimentazione (100-277V AC) consente l'uso in ambienti elettrici multipli. Funziona a temperature da -30°C a +50°C, con protezione IP20, ideale per installazioni interne. Realizzato in materiale PC, presenta un fattore di potenza di 0,9 per l'efficienza energetica. Include garanzia di 5 anni.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 32 W
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 100-277 V AC
- Uscita: 9-42 V DC
- Intensità di corrente: 400-750 mA
- Dimensione: 144 x 46 x 28 mm
- Materiale: PC
- Fattore di potenza: 0,9
- Regolabile: Dali
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0.75
Produttore	Lifud
Materiale	PC
Misure	144x46x28H mm
Potenza massima (W)	32W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-277V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026