

Scheda prodotto

**Downlight LED Pro Lass 12W
CCT da incasso in alluminio**

Riferimento: LEDME GA5653



Downlight da 12W con tecnologia CCT e driver Lifud, prodotto da iSG Lighting con fonte Sanan. Offre 1020 lumen, efficienza di 85 lm/W, angolo 120° e durata di vita di 40.000 ore. Costruzione in alluminio con protezione IP20, Ik8 e Flicker Free per illuminazione professionale.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Downlight Led Pro Lass 12W CCT di iSG Lighting è un apparecchio a muro progettato per offrire un'illuminazione efficiente e adattabile. La tecnologia LED consente di regolare la temperatura del colore attraverso tre configurazioni, ideali per spazi che richiedono versatilità luminosa senza compromettere l'efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

- Watts: 12 w
- Fonte Luminica: Sanan
- Luminosità: 1020 lm
- Efficienza Lm: 85
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo: 120°
- Vita utile: 40000 ore
- Protezione: IP20
- Ik: 8
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione contro la sovratensione: 4 Kv
- Alimentazione: 220-240v
- Dimensione: 150X25H mm
- Dimensione Taglio: 130 mm
- Materiale: Alluminio

- Driver: Lifud
- Cri: 80
- Ugr: < 19
- Fattore di potenza: 0.6
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: Opzionale
- Garanzia: 5 anni
- Temperatura Colore: 3CCT

Grazie all'indice di riflessione Ugr inferiore a 19 e all'assenza di lampeggiamento, questo prodotto garantisce un comfort visivo superiore all'interno. L'alloggiamento in alluminio garantisce un'adeguata dissipazione termica per mantenere la stabilità del driver Lifud durante l'intero ciclo di vita.

L'installazione è incassabile, richiedendo un taglio di 130 mm sulla superficie. Il suo design compatto e le protezioni da sovraccarico e cortocircuito lo rendono adatto ad ambienti residenziali e commerciali standard dove si cerca un'integrazione discreta e sicura.

Caratteristiche

Temporizzatore	No
Alta	25H mm
Larghezza	150 mm
Angolo di apertura	120°
Classificazione energetica	A
Cri (Ra)	80
Driver incluso	Si
EAN	8435579756539
Efficacia (lm/W)	85
Produttore	iSG Lighting
Lumen (lm)	1020 lm
Controllo remoto	Opcional
Potenza (W)	12 W
Profondità	150 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220-240 V
Stima di vita (h)	40000
Potenza luminosa (W)	12
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026