

Scheda prodotto

**Faretto LED Modulare
Pronext 200W Antisale 4000K**

Riferimento: LEDME GA6264



Il Faretto LED Modulare Pronext di iSG Lighting è un apparecchio industriale da 200W con luminanza di 30.000 lumen ed efficienza di 150 lm/W. Dispone di temperatura di colore 4000K, protezione IP65 e IK8, oltre a una durata di vita di 50.000 ore in un intervallo termico da -40°C a +55°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Faretto LED Modulare Pronext da 200W è un'apparecchiatura di illuminazione ad alta potenza progettata per ambienti impegnativi, che offre un flusso luminoso di 30.000 lumen con un'efficienza di 150 lm/W e disponibile in temperature di colore 2700K, 4000K o 5000K.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 200 w
- Marchio: iSG Lighting
- Sorgente Luminosa: Sanan
- Luminosità: 30000
- Efficienza Lm: 150
- Temperatura di Lavoro: -40°C ~ +55°C
- Angolo: 90°
- Durata: 50000
- Protezione: IP65
- Ik: 8
- Classe di Isolamento Elettrico: I
- Protezione contro Sovratensione: 10 Kv
- Alimentazione: 100-265v ac
- Frequenza: 50/60 Hz
- Installazione: A superficie
- Materiale: Alluminio | PC

- Driver: Philips
- CRI: 70
- Ugr: <26
- Ulr: 0% Montaggio a 0° di inclinazione
- Fattore di Potenza: 0.9
- Flicker Free: Sì
- Regolabile: 1-10V
- Garanzia: 7
- Temperatura di Colore: 2700K | 4000K | 5000K
- Sorgente Luminosa Sostituibile: Sì
- Driver Sostituibile: Sì

Grazie alla sua costruzione in alluminio e policarbonato, unitamente alla regolazione 1-10V e al driver Philips, questo faretto garantisce un rendimento ottimale e una lunga durata fino a 50.000 ore.

L'installazione viene effettuata tramite montaggio a superficie, facilitando la sua integrazione in progetti che richiedono alta luminosità e durabilità in condizioni estreme di temperatura.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Cri (Ra)	70
Driver incluso	Sì
EAN	8435579762646
Produttore	iSG Lighting
Lumen (lm)	30000 lm
Potenza (W)	200 W
Protezione	IP65
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-265 V
Tipo di installazione	Superficie
Temperatura di colore	4000K
Stima di vita (h)	50000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 3 ottobre 2026