

Scheda prodotto

**Foco Modulare LED Pronext
100W Antisale 5000K**

Riferimento: LEDME GA6260



Il Foco Modular LED Pronext di iSG Lighting è un impianto industriale da 100W con sorgente Sanan e driver Philips, che offre 15000 lumen ed efficienza da 150 lm/W. Opera da -40°C a +55°C con angolo di fascio di 90°, protezione IP65 e Ik8, garantendo 50000 ore di vita in alimentazione di 100-265V ac.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Modular LED Pronext da 100W di iSG Lighting è un sistema di illuminazione ad alta potenza progettato per ambienti esigenti, offrendo un'uscita luminosa di 15.000 lumen con una temperatura di colore regolabile a 5000K.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 100 w
- Luminosità: 15000 lm
- Efficienza: 150 lm/W
- Temperatura di lavoro: -40°C ~ +55°C
- Angolo del fascio: 90°
- Durata: 50.000 ore
- Protezione: IP65, IK8
- Classe di isolamento: I
- Protezione contro sovratensione: 10 Kv
- Alimentazione: 100-265v ac, 50/60 Hz
- Materiale: Alluminio e PC
- Driver: Philips (sostituibile)
- CRI: 70
- Fattore di potenza: 0,9
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: 1-10V

- Garanzia: 7 anni
- Temperature disponibili: 2700K, 4000K, 5000K
- Sorgente luminosa sostituibile: Si'.
- Ultraluz (ULR): da 0% a 0°

La sua robusta costruzione in alluminio e policarbonato, insieme alla certificazione IP65 e IK8, garantisce durata in spazi industriali o esterni esposti a condizioni avverse.

L'installazione superficiale facilita l'integrazione in soffitti piani, mentre il driver regolabile consente di adattare l'intensità luminosa in base alle esigenze operative dell'ambiente.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Angolo di apertura	90°
EAN	8435579762608
Produttore	iSG Lighting
Senza alogeni	Sì
Lumen (lm)	15000
Potenza (W)	100
Protezione	IP65
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-265V ac, 50/60 Hz
Temperatura di colore	5000K
Uso	Esterno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 29 settembre 2026