

Scheda prodotto

Alimentatore LED Lifud 150 W 24 Vdc Bluetooth

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GAB150B



Alimentazione a LED Lifud 150 W, uscita 24 V DC, regolazione dimmable e controllo Bluetooth. Progettata per ambienti industriali e commerciali, opera tra -20°C e +50°C. Classe di isolamento elettrico II, protezione IP20, fattore di potenza >0,9. Include protezione da sovraccarico e corto circuito. Realizzato in policarbonato (PC), installazione in superficie.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Alimentazione led Lifud dimable con Bluetooth, potenza massima di 150W e uscita 24V DC. Progettata per applicazioni di illuminazione led, offre regolazione della luminosità e controllo wireless tramite Bluetooth. Compatibile con reti elettriche 220-240V AC e frequenza 50/60 Hz. Operativa in un'ampia gamma di temperature, da -20°C a +50°C, e protetta con grado IP20. Include isolamento elettrico di classe II e protezione da sovraccarico e corto circuito.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 150 W
- Uscita: 24 V DC
- Alimentazione: 220-240 V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Ik: 4 kV
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione contro Sovraccarico: Si'.
- Protezione da cortocircuito: Si'.
- Protezione contro il surriscaldamento: No.
- Fattore di potenza: >0,9

- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: Si'.
- Comprende: Bluetooth
- Materiale: PC
- Driver: Lifud
- Dimensione: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Installazione: Superficie
- Garanzia: 5 anni

Permette una gestione flessibile dell'illuminazione led tramite controllo wireless e regolazione della luminosità. Il suo design compatto e resistente lo rende adatto per ambienti industriali o commerciali dove è richiesta stabilità termica e protezione di base contro gli urti.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Temporizzatore	No
Frequenza	50/60 Hz
Lampadina non inclusa	No
Classe	A
Classificazione energetica	A
Driver incluso	No
Produttore	Lifud
Senza alogeni	Sì
Controllo remoto	Si
Potenza (W)	150W
Potenza massima (W)	150W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	220-240V
Tipo attuale	DC
Adatto a soffitti inclinati	No

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026