

Scheda prodotto

**Alimentatore LED Lifud 75W
24Vdc Dimmabile 0-10V**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GDE075YV024



Alimentazione led Lifud, 75W, 24Vdc, con regolazione 0-10V, PWM e Rx. Alimentazione 220-240V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico II, fattore di potenza >0,9. Protezione IP20, resistenza meccanica IK4. Funziona in intervalli di temperatura da -20°C a +50°C. Installazione in superficie, materiale polimero PC. Include protezione da sovraccarico e corto circuito.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione led Lifud dimmable 0-10V con uscita 24V DC, progettata per alimentare sistemi led con regolazione precisa. Compatibile con segnali di controllo 0-10V, PWM e Rx, che consentono una regolazione continua della luminosità. Ideale per applicazioni di illuminazione controllata in ambienti commerciali o residenziali.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 75W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 220-240V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Ik: 4 Kv
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione Sovraccarico: Si'.
- Protezione contro il cortocircuito: Si'.
- Fattore di potenza: >0,9
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: 0-10V/PWM/Rx

- Installazione: Superficie
- Dimensione: 299,5 x 42 x 30,3 mm
- Materiale: PC
- Driver: Lifud
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Produttore	Lifud
Potenza (W)	75W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	24V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026