

Scheda prodotto

Alimentatore LED Lifud 240W 24Vdc

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GHY240H



Alimentazione Lifud LF-GHY240H 240W per nastri LED, con uscita 24V DC e ingresso 220-240V AC. Include protezione da sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento. Classe di isolamento elettrico II, protezione IP20 e fattore di potenza superiore a 0,9. Dimensioni di 361x33,1x22,8 mm e intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +50°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'alimentatore Lifud LF-GHY240H è progettato per alimentare strisce LED con una potenza massima di 240W. Offre un'uscita stabile 24V DC da un ingresso 220-240V AC, garantendo un funzionamento affidabile per impianti di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

- Marca: Lifud
- Modello: LF-GHY240H
- Potenza massima: 240W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 220-240V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Ik: 4 Kv
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione da surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito
- Fattore di potenza: >0,9
- Flicker Free: Sì.
- Materiale: PC

- Dimensioni: 361x33,1x22,8H mm
- Installazione: Superficie
- Garanzia: 5 anni

Questo driver incorpora protezioni elettriche essenziali e funziona senza lampeggiare, assicurando un'illuminazione continua e sicura. Il design compatto e il montaggio in superficie facilita l'integrazione in diversi progetti di illuminazione a LED.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Produttore	Lifud
Potenza (W)	240
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	24

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 16 ottobre 2026