

Scheda prodotto

**Alimentatore LED Lifud 150W
24Vdc Dimmerabile DALI
DT8/Push**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GSD150YV024A



Alimentazione a LED Lifud 150W con uscita 24V DC e ingresso 220-240V AC. Compatibile con regolazione DALI DT8 e PUSH, offre protezione IP20, classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Progettata per installazione in superficie, opera tra -20°C e +50°C, tra cui protezione da sovraccarico e cortocircuito.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione a LED Lifud 150W progettata per sistemi di illuminazione regolabili. Questo driver fornisce un output stabile 24V DC, compatibile con protocolli DALI DT8 e PUSH, consentendo un controllo preciso dell'intensità luminosa in impianti professionali o residenziali.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 150W
- Alimentazione: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Uscita: 24V DC
- Regolazione: DALI DT8 / PUSH
- Protezione: IP20, Classe di isolamento II
- Resistenza agli urti: IK4
- Protezioni: Sovraccarico e corto circuito
- Fattore di potenza: >0,9
- Tecnologia Flicker Free
- Materiale: PC
- Dimensioni: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Temperatura di lavoro: -20°C a +50°C
- Garanzia: 5 anni

L'assenza di lampeggiamenti e l'elevato fattore di potenza contribuiscono ad una maggiore efficienza energetica e comfort visivo. Il suo design compatto e il montaggio in superficie facilita l'integrazione in diversi tipi di strutture di illuminazione.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Frequenza	50/60 Hz
Alta	360,8 mm
Larghezza	42 mm
Produttore	Lifud
Materiale	PC
Potenza (W)	150W
Profondità	30,3 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	220-240V
Tipo attuale	AC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 19 ottobre 2026