Scheda prodotto



Comando RF per controller LED RGB+CCT 100 zone M LEDME

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2111

Il controller RF M LEDME controlla fino a 100 zone di illuminazione RGB+CCT con tecnologia a radiofrequenza con una distanza di rilevamento di 30 metri. Costruito in materiale PC, opera tra -20°C e +60°C sotto protezione IP20. Funziona con batteria AAA, misurando 47x19x159H mm, senza includere batterie nella confezione.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il telecomando RF M LEDME è un dispositivo di controllo wireless progettato per la gestione di sistemi di illuminazione LED RGB+CCT, consentendo il funzionamento remoto di fino a 100 zone di canali.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- N. Canali: 100
- Distanza Rilevamento: 30 metri
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +60°C
- Protezione: IP20
- Batteria: AAA
- Dimensione: 47X19X159H mm
- Materiale: PC
- Comprende: Non comprende batterie
- Garanzia: 3

Con una distanza di rilevamento di 30 metri e una gamma operativa che va da -20°C a +60°C, questo comando offre affidabilità in diversi ambienti climatici. La sua costruzione in materiale PC e il suo design compatto facilitano la gestione.

Caratteristiche

Temporizzatore	No
Alta	47 mm
Larghezza	19 mm
Driver incluso	No
EAN	8435579721117
Produttore	Ledme
Lungo	159 mm
Controllo remoto	Si
Materiale	PC
# Elementi	100
Batteria inclusa	No
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 novembre 2026