

Scheda prodotto

Nastro LED 12V SMD Flexilight IP44 Rosso 60 LEDs/m 20m

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2724



La striscia LED Flexilight IP44 M LEDME integra chip SMD 2835 con densità da 60 LED per metro a 12V DC. Il suo alloggiamento in policarbonato supporta temperature comprese tra -20°C e 45°C, garantendo 30.000 ore di vita senza lampeggiare. Offre 810 lumen lineari e permette la regolazione dell'intensità tramite controller compatibile.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

La striscia LED Flexilight del marchio M LEDME è una soluzione luminosa flessibile di 20 metri, alimentata a 12V DC, progettata per offrire illuminazione versatile con un angolo di emissione di 120° e disponibile a diverse temperature di colore.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- watt: 9 w/m
- Fonte Luminica: Smd 2835
- Led/m: 60
- Luminosità: 810 lm/m
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo: 120°
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP44
- Classe Isolamento elettrico: III
- Alimentazione: 12V DC
- Dimensione: 7X20000 mm
- Taglio Ogni: 5 cm
- Materiale: PC

- CRI: 80
- Comprende: autoadesivo
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: Si'.
- Garanzia: 3 anni
- Temperatura Colore: 2300K, 3000K, 4500K, 6000K e colori RGB (giallo, blu, oro, viola, arancione, rosso, rosa, verde)

Grazie alla regolazione della luminosità e all'assenza di lampeggiamento, questa striscia permette di regolare l'intensità in base alle esigenze dello spazio senza alterare la qualità visiva.

L'installazione è semplice grazie all'autoadesivo incluso nella confezione, facilitandone il fissaggio su superfici pulite e piane all'interno della gamma di temperatura operativa specificata.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe III
Temporizzatore	No
Lampadina non inclusa	No
Larghezza	7 mm
Classe	A
Classificazione energetica	A
Cri (Ra)	80
Driver incluso	No
EAN	8435579727249
Produttore	Ledme
Lungo	20000 mm
Senza alogeni	Sì
Lumen (lm)	810 lm/m
Controllo remoto	No
Potenza (W)	9 W/m
Protezione	IP44
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	12V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie
Temperatura di colore	3000K
Stima di vita (h)	30.000
Motore	DC
Diametro (cm)	7X20000 mm
Adatto a soffitti inclinati	No

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 29 settembre 2026