

Scheda prodotto

**Ventilatore da soffitto LED
Messe M mimotec 107 cm
motore DC controllo remoto**

Riferimento: LEDME LM8086

Il ventilatore a soffitto a LED Messe di M mimotec integra illuminazione e climatizzazione con diametro di 1070 mm e motore DC 40 W. Offre sei velocità regolabili tra 175 e 241 giri/min, ottenendo una luminosità di 3360 lumen con indice CRI 80 e temperatura di colore 3CCT.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il ventilatore a soffitto a LED Messe del marchio M mimotec è un sistema integrato di climatizzazione e illuminazione progettato per spazi interni che richiede efficienza energetica e controllo ambientale. Il motore DC consente un funzionamento silenzioso e regolabile, combinando la funzione di ventilazione con un'illuminazione LED ad alte prestazioni su un unico dispositivo.

Caratteristiche tecniche

- Diametro: 107 cm (impiallaccature) x 46 cm altezza
- Potenza di illuminazione: 32 W · Luminosità: 3360 lm
- Potenza massima del motore: 40 W, Motore: DC
- RPM: 175 / 186 / 202 / 215 / 225 / 241
- Livelli di rumore: 26 / 29 / 32 / 35 / 39 / 41 dB
- Angolo di illuminazione: 120° · Temperatura del colore: 3CCT
- Materiale: Alluminio e PC Protezione: IP20
- Vita utile: 30.000 ore · Alimentazione: 180-265V AC
- CRI: 80 }Regolabile: Sì, timer: Sì.
- Include il controllo remoto di sicurezza: 3 anni

Grazie al suo motore a corrente continua e alla regolazione della velocità, questo impianto offre un controllo preciso del flusso d'aria durante le stagioni calde e fredde, ottimizzando il comfort termico senza generare correnti fastidiose.

L'installazione richiede montaggio a soffitto secondo le normative elettriche locali, collegando l'alimentazione da 180 a 265 volt alternati. Il telecomando consente di regolare la velocità del motore e l'intensità luminosa da qualsiasi punto accessibile della stanza.

Caratteristiche

Temporizzatore	Sì
Angolo di apertura	120°
Classe	AC
Cri (Ra)	80
Driver incluso	Sì
EAN	8435579780862
Produttore	M mimotec
Senza alogeni	Sì
Lumen (lm)	3360 lm
Controllo remoto	Sì
Potenza (W)	32 W
Potenza massima (W)	40 W
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	180-265 V
Velocità	6
Stima di vita (h)	30.000
Motore	DC
Decibel (dB)	26 / 29 / 32 / 35 / 39 / 41 dB
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026