

Scheda prodotto

Driver Mean Well XLG-50-A 50 W IP67

Marca: MEAN WELL

Riferimento: LEDME XLG-50-A



Driver Meanwell Xlg-50-A, alimentazione AC 100-305 V, uscita DC 22-54 V a 1000 mA. Potenza massima 50 W, fattore di potenza 0.95. Protezione IP67, resistente a temperature di lavoro comprese tra -40 °C e +90 °C. Design in alluminio per dissipazione termica efficiente. Non include protezione contro il surriscaldamento.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Meanwell Xlg-50-A progettato per applicazioni di retrofit modulare LED, offre un'alimentazione stabile ed efficiente per i riflettori LED. Compatibile con sistemi di illuminazione modulare, garantisce un funzionamento continuo in condizioni estreme grazie alla sua ampia gamma di temperatura operativa.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 50 W
- Temperatura di lavoro: -40°C ~ +90°C
- Protezione: IP67
- Protezione contro la sovratensione: 6 kV
- Protezione contro il surriscaldamento: no
- Alimentazione: 100-305 V AC
- Uscita: 22-54 V DC
- Intensità di corrente: 1000 mA
- Dimensione: 105 x 63 x 30 mm
- Materiale: Alluminio
- Fattore di potenza: 0.95
- Garanzia: 5 anni

Questo driver è adatto per impianti industriali o esterni dove è richiesta alta resistenza alle condizioni ambientali avverse, grazie alla sua protezione IP67 e all'ampia gamma di temperature.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	1
Larghezza	63 mm
Produttore	MEAN WELL
Lungo	105 mm
Senza alogeni	Sì
Potenza (W)	50 W
Profondità	30 mm
Protezione	IP67 - uso esterno
Tensione nominale (V)	100-305V AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026