

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile M
LEDME 20W Dsc 6000k**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME GA4410



Il fuoco Downlight LED orientabile Cobfix da 20W integra la sorgente luminosa Bridgelux e driver Lifud per prestazioni affidabili. Offre una luminanza di 1800 lumen con efficienza di 90 lm/W e temperatura di colore regolabile tra 3000K e 4500K. L'alloggiamento in alluminio garantisce una dissipazione termica ottimale ad un angolo di fascio di 36°.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Cobfix di M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per offrire una luce direzionale e regolabile negli spazi interni. La sua tecnologia LED garantisce prestazioni luminose superiori a basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 20 W
- Fonte luminosa: Bridgelux
- Luminosità: 1800 lm
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo del fascio: 36°
- Durata: 30.000 ore
- Protezione: IP20
- Classe di isolamento elettrico: II
- Protezione contro sovratensione: 4 kV
- Alimentazione: 170-265 V AC
- Dimensioni: 135x53 mm (H)
- Dimensione di taglio: 115 mm

- Materiale: Alluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80
- Fattore di potenza: 0,6
- Garanzia: 5 anni
- Temperature colorate disponibili: 3000K e 4500K

Dato il suo alto indice di riproduzione cromatica (CRI 80) e la sorgente Bridgelux, questo fuoco fornisce una luce chiara e fedele per evidenziare texture e colori interni. La costruzione in alluminio garantisce un'adeguata dissipazione termica durante la sua lunga durata operativa.

L'installazione richiede un taglio di 115 mm sul soffitto e collegamento a rete elettrica standard tra 170 e 265 V AC, essendo orientabile per dirigere il fascio di 36° secondo necessità.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	36°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579744109
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	1800 lm
Materiale	Alluminio
Misure	135x53 mm
Potenza (W)	20 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	170-265 V ac
Temperatura di colore	3000K
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 settembre 2026