

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile M
LEDME 20W 4500K**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME GA4411



Il fuoco Downlight LED orientabile Cobfix da 20W integra la sorgente luminosa Bridgelux e driver Lifud per garantire prestazioni ottiche stabili. Con una luminanza di 1800 lumen, efficienza di 90 lm/W e CRI 80, offre un'illuminazione precisa negli spazi interni.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Cobfix di M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per integrare soluzioni luminose in soffitti piatti, offrendo un orientamento regolabile e prestazioni ottiche superiori.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 20 W
- Fonte luminosa: Bridgelux
- Luminosità: 1800 lm
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo del fascio: 36°
- Durata: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Classe di isolamento: II
- Protezione contro sovratensione: 4 Kv
- Alimentazione: 170-265V
- Dimensioni esterne: 135x53 mm
- Dimensione di taglio: 115 mm
- Materiale del corpo: Alluminio
- Driver: Lifud

- CRI: 80
- Fattore di potenza: 0,6
- Garanzia: 5 anni
- Opzioni per la temperatura di colore: 3000K ~ 4500K

La costruzione in alluminio e la sorgente Bridgelux garantiscono un'adeguata dissipazione termica per mantenere stabile il flusso luminoso durante la lunga durata.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	36°
Cri (Ra)	80
Diametro	115 mm
Driver incluso	Si
EAN	8435579744116
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	1800 lm
Materiale	Aluminio
Misure	135x53 mm
Potenza (W)	20 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	170-265V AC
Temperatura di colore	4500K
Stima di vita (h)	30000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 1 ottobre 2026