

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile
Cobfix 10W M LEDME 900lm
6000K**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME GA4404

Il Foco Downlight LED Orientabile Cobfix M LEDME integra sorgente Bridgelux e driver Lifud per prestazioni affidabili.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Cobfix di M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per fornire luce direzionale con tecnologia LED di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 10 W
- Fonte luminosa: Bridgelux
- Luminosità: 900 lm
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Temperatura di colore: 3000K o 4500K
- Indice di riproduzione cromatica (CRI): 80
- Angolo del fascio: 36°
- Durata: 30.000 ore
- Materiale del corpo: Alluminio
- Driver: Lifud
- Protezione IP: IP20
- Classe di isolamento: II
- Protezione contro sovratensione: 4 kV
- Alimentazione: 170-265 V CA
- Dimensioni: 85x50 mm (H)
- Dimensione di taglio: 75 mm

- Fattore di potenza: 0,6
- Garanzia: 5 anni
- Gamma di temperatura operativa: da -20°C a +45°C

La sua costruzione in alluminio e la sorgente Bridgelux garantiscono prestazioni luminose stabili e durature nel tempo.

L'orientamento regolabile permette di dirigere la luce esattamente dove è richiesta, ottimizzando l'illuminazione dello spazio senza sprecare energia.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	36°
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	75 mm
EAN	8435579744048
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	900 lm
Materiale	Alluminio
Potenza (W)	10 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	170-265 V
Temperatura di colore	3000K
Stima di vita (h)	30.000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026