

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile M
LEDME 10W Dsc 4500K**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME GA4405



Il fuoco downlight LED orientabile M LEDME da 10W integra la sorgente Bridgelux e raggiunge 900 lumen con efficienza di 90 lm/W. L'alloggiamento in alluminio supporta temperature comprese tra -20°C e +45°C, mentre il driver Lifud garantisce un indice di riproduzione cromatica di 80° ad un angolo di fascio di 36°.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Cobfix di M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per offrire una luce direzionale precisa con tecnologia orientabile. La sua costruzione in alluminio garantisce un'adeguata dissipazione termica, mentre la sorgente Bridgelux garantisce un'emissione luminosa stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

- Watts: 10 w
- Fonte Luminica: Bridgelux
- Luminosità: 900 lm
- Efficienza Lm: 90
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo del fascio: 36°
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione contro la sovratensione: 4 Kv
- Alimentazione: 170-265v
- Dimensione: 85X50H mm
- Dimensione di taglio: 75 mm
- Materiale: Alluminio

- Driver: Lifud
- CRI: 80
- Fattore di potenza: 0.6
- Garanzia: 5 anni
- Temperatura Colore: 3000K · 4500K

Con una durata stimata di 30.000 ore e un indice di riproduzione cromatica di 80, questo fuoco mantiene la fedeltà del colore in spazi interni, sfruttando la sua vasta gamma di tensione per adattarsi a diverse reti elettriche senza bisogno di trasformatori esterni.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Alta	50 mm
Larghezza	85 mm
Angolo di apertura	36°
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	75 mm
EAN	8435579744055
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	900 lm
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	10 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	170-265 V
Temperatura di colore	4500K
Stima di vita (h)	30000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 29 settembre 2026