

Scheda prodotto

**Driver Lifud Regolabile 1-10V
30W 27-42V DC**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GDE030YF



Driver regolabile 1-10V con uscita continua 27-42V DC, potenza massima 30W, fattore di potenza 0,9, alimentazione AC 100-277V, corrente di uscita 600-750mA, temperatura di funzionamento -30°C a +50°C, protezione IP20, prodotto in materiale PC, dimensioni 145x65x30 mm.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver regolabile Lifud LF-GDE030YF, progettato per il controllo di apparecchi LED con segnale 1-10V. Offre un'uscita stabile da 27-42V DC e una corrente regolabile tra 600-750 mA, con una potenza massima di 30W. Compatibile con alimentazione AC da 100 a 277V, ideale per impianti industriali o commerciali. Il suo design compatto misura 145x65x30 mm ed è realizzato in materiale PC, con protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 30W
- Alimentazione: 100-277V AC
- Uscita: 27-42V DC
- Intensità di corrente: 600-750 mA
- Regolabile: 1-10V
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Fattore di potenza: 0,9
- Materiale: PC
- Dimensione: 145x65x30 mm
- Garanzia: 5 anni

Questo driver è adatto per applicazioni in cui è richiesta una regolazione precisa dell'intensità luminosa

mediante segnale analogico 1-10V, mantenendo una resa stabile in un'ampia gamma di temperature.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0.75
Produttore	Lifud
Materiale	PC
Misure	145X65X30 mm
Potenza massima (W)	30 W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-277V AC
Tipo attuale	DC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026