

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile M
LEDME 7W 4500K**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4162



Il fuoco downlight LED orientabile Cobmax di M LEDME integra sorgente Bridgelux e offre 560 lumen con efficienza di 80 lm/W. Il suo alloggiamento in alluminio e vetro supporta l'alimentazione universale da 85-265V ac, garantendo una durata di vita di 30000 ore sotto protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Cobmax del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per offrire una luce direzionale precisa. Con una potenza di 7W e una tecnologia Bridgelux, offre una luminosità di 560 lumen ideale per evidenziare elementi architettonici o illuminare aree specifiche con un angolo di fascio di 36°.

Caratteristiche tecniche

- Watts: 7 w
- Fonte Luminica: Bridgelux
- Luminosità: 560 lm
- Efficienza Lm: 80
- Angolo del fascio: 36°
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 85-265v
- Dimensioni: 90x50H mm
- Dimensione di taglio: 65 mm
- Materiali: Alluminio e vetro
- CRI: 80
- Fattore di potenza: 0,6
- Garanzia: 3 anni

- Temperature di colore: 3000K, 4000K, 6000K

Grazie all'alloggiamento in alluminio e vetro, questo fuoco garantisce un'adeguata dissipazione termica e un'estetica moderna. L'orientamento regolabile consente all'utente di dirigere la luce esattamente dove è richiesta, ottimizzando l'efficienza energetica all'interno.

Caratteristiche

Angolo di apertura	36°
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	65 mm
EAN	8435579741627
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	560 lm
Materiale	Alluminio y cristal
Misure	90x50H mm
Potenza (W)	7 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Temperatura di colore	3000K
Stima di vita (h)	30000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 3 ottobre 2026