

Scheda prodotto

Alimentatore LED 150 W 24 Vdc Triac

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2107



Alimentazione LED dimmable a triac, 150 W, uscita 24 V DC. Alimentazione 200-240 V AC, fattore di potenza 0,9. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP20. Funziona in intervalli di temperatura da -20 °C a +65 °C. Include protezione da sovraccarico e corto circuito. Realizzato in alluminio per dissipazione termica efficiente.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Alimentazione dimmable a triac per led con uscita 24V DC e potenza massima di 150W, progettata per applicazioni di illuminazione led. Compatibile con tensioni di ingresso 200-240V AC, presenta un fattore di potenza di 0.9 ed è costruita in materiale alluminio per una migliore dissipazione termica. La sua classe di isolamento elettrico è I e offre protezione da sovraccarico e cortocircuito. Funziona in un intervallo di temperatura da -20°C a +65°C, con protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 150W
- Alimentazione: 200-240V AC
- Uscita: 24V DC
- Regolabile: Triac
- Fattore di potenza: 0,9
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +65°C
- Protezione: IP20
- Classe Isolamento elettrico: I
- Protezione Sovraccarico: Si'.
- Protezione contro il cortocircuito: Si'.
- Protezione contro il surriscaldamento: No.
- Materiale: Alluminio

- Dimensione: 288 x 49 x 29 mm
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Alta	29 mm
Larghezza	49 mm
Produttore	Ledme
Lungo	288 mm
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	150 W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	24 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026