Scheda prodotto



Downlight Led Bless 30W 4500K Marca M LEDME

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4252

Il fuoco incasso LED Bless da 30W integra sorgente Osram e driver Lifud per l'illuminazione efficiente. Con 3300 lumen, angolo 60° e CRI 80, opera tra -20°C e 45°C. L'alloggiamento in alluminio garantisce un'ottima dissipazione termica in impianti con protezione IP20.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il fuoco Downlight Led Bless del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione a muro progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente e durevole. Con una potenza di 30W e una sorgente luminosa Osram, offre una luminosità di 3300 lumen con una temperatura di colore regolabile tra 3000K, 4500K e 6000K.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 30 w
- Fonte Luminica: Osram
- Luminosità: 3300 lm
- Efficienza Lm: 110
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo: 60°
- Vita utile: 50000 ore
- Protezione: IP20
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione contro la sovratensione: 4 Kv
- Alimentazione: 220-240v
- Installazione: Incastrabile
- Dimensione: 205X85H mm
- Dimensione di taglio: 170 mm
- Materiale: Alluminio

- Driver: Lifud
- CRI: 80
- UGR: < 17
- Fattore di potenza: 0,9
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: Opzionale
- Garanzia: 5 anni

La sua costruzione in alluminio e driver Lifud garantiscono un funzionamento stabile con bassa abbagliamento (UGR <17) e senza lampeggiamenti, adatto per spazi interni che richiedono installazione incassabile.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Alta	85 mm
Cri (Ra)	80
Diametro	170 mm
Driver incluso	Si
Produttore	Ledme
Materiale	Aluminio
Protezione	IP20 - uso interior
Temperatura di colore	4500K
Stima di vita (h)	50000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 23 novembre 2026