

Scheda prodotto

**Plafon LED Circolare Dial 24W
4500K Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM8205



Plafoniera LED circolare Quadrante 24W con temperatura di colore 4500K, prodotto da M LEDME. Incorpora sorgente luminosa Epistar e offre una luminosità di 2000 lumen con efficienza di 83 lm/W. Dispone di angolo di emissione di 180°, durata di vita di 30000 ore e protezione IP20 per installazione superficiale.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La plafone a LED circolare Quadrante M LEDME è un dispositivo di illuminazione superficiale progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente e durevole, disponibile a temperature di colore di 4500K e 6000K.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 24 w
- Fonte Luminica: Epistar
- Luminosità: 2000 lm
- Efficienza: 83 lm/w
- Angolo di emissione: 180°
- Durata: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 170-265v
- Installazione: Superficie
- Dimensioni: 340X65 mm
- Materiale: PC
- CRI: 80
- Garanzia: 3 anni

Combinando un'elevata efficienza luminosa con una fonte di chip Epistar e un indice di riproduzione cromatica di 80, questo plafone garantisce prestazioni ottiche superiori e stabilità del colore adatta per spazi che richiedono chiarezza visiva.

Caratteristiche

Angolo di apertura	180°
Cri (Ra)	80
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	2000 lm
Materiale	PC
Misure	340x65 mm
Potenza (W)	24 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	170-265 V
Tipo di installazione	Superficie
Temperatura di colore	4500K
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 ottobre 2026