

Scheda prodotto

**Downlight LED COB Point 30W
4500K Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4242



Il fuoco downlight LED COB Point 30W marchio M LEDME emette 2800 lumen con temperatura di colore 4500K e fonte Epistar. Dispone di angolo di raggio di 90°, efficienza luminosa di 93 lm/W, durata di 30.000 ore, protezione IP20, fattore di potenza 0.9 e materiale in alluminio per impianti interni.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il fuoco Downlight LED Cob Point del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione a muro progettato per offrire una luce direzionale ed efficiente all'interno. La sua costruzione in alluminio garantisce un'adeguata dissipazione termica, mentre la sua sorgente luminosa Epistar garantisce prestazioni ottiche costanti.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 30 w
- Fonte Luminica: Epistar
- Luminosità: 2800 lm
- Efficienza Lm: 93
- Angolo del fascio: 90°
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 85-265v
- Dimensione: 230X50H mm
- Dimensione Taglio: 210 mm
- Materiale: Alluminio
- CRI: 80
- Fattore di potenza: 0,9
- Garanzia: 3 anni

- Temperatura Colore: 4500K · 6000K

Combinando alta efficienza energetica con un angolo di 90 gradi, questo downlight offre un'illuminazione uniforme e ampia, ideale per spazi che richiedono copertura generale senza abbagliamento eccessivo.

Caratteristiche

Alta	50 mm
Angolo di apertura	90°
Cri (Ra)	80
Diametro	210 mm
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	2800 lm
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	30 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Tipo di lampada	LED COB
Temperatura di colore	4500K
Stima di vita (h)	30000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 3 ottobre 2026