

Scheda prodotto

Driver Lifud 27-42V DC 30W 750 mA

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LM2108



Driver Lifud con uscita regolabile da 27 a 42 V DC, potenza massima di 31,5 W, corrente di 750 mA. Progettato per funzionare in intervalli di temperatura da -30 °C a +50 °C, con fattore di potenza 0,9 e protezione IP20. Realizzato in materiale PC, compatibile con alimentazione AC 220-240 V.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Lifud con uscita regolabile 27-42V DC, progettato per alimentare sistemi LED con una potenza massima di 31.5W. Compatibile con tensioni di ingresso 220-240V AC, offre un'intensità di corrente costante di 750 mA. La sua costruzione in materiale PC e protezione IP20 lo rendono adatto per ambienti interni controllati. Funziona in un'ampia gamma di temperature, da -30°C a +50°C, garantendo stabilità in diverse condizioni climatiche.

Caratteristiche tecniche

- Marca: Lifud
- Potenza massima: 31.5 W
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 220-240V AC
- Uscita: 27-42V DC
- Intensità di corrente: 750 mA
- Dimensione: 135 x 36 x 25 mm
- Materiale: PC
- Fattore di potenza: 0,9
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0.75
Produttore	Lifud
Materiale	PC
Potenza (W)	31.5 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220-240 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026