

Scheda prodotto

**Alimentatore Sottile 100W
12Vdc M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2245



Alimentazione sottile da 100 W, uscita 12 V DC, compatibile con strisce led. Alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP44. Realizzato in alluminio, dimensioni 160 x 53 x 21 mm. Include commutatore dip e funzione Flicker Free. Temperatura operativa da -20°C a +45°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione slim progettata per alimentare strisce led con una potenza massima da 100W a 12V DC. Compatibile con tensioni di ingresso 220-240V AC e frequenze 50/60 Hz. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesto un design compatto e protezione dagli schizzi.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 100W
- Tensione di uscita: 12V DC
- Tensione di ingresso: 220-240V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Protezione: IP44
- Classe di isolamento elettrico: I
- Protezione contro il sovraccarico: Si'.
- Protezione da corto circuito: Si'.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Fattore di potenza: > 0,5
- Materiale: Alluminio
- Dimensione: 160 x 53 x 21 mm
- Installazione: Superficie
- Comprende: Dip switch

- Flicker Free: Si'.
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Alta	21 mm
Larghezza	53 mm
Produttore	Ledme
Lungo	160 mm
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	100 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	12 V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 6 ottobre 2026