

Scheda prodotto

**Alimentatore Sottile 200W
24Vdc M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2253



Alimentatore sottile da 200W, uscita 24V DC, progettato per strisce led. Alimentazione 220-240V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP44. Costruita in alluminio con dimensioni 185x58x28 mm. Include interruttore dip per la configurazione. Temperatura operativa da -20°C a +45°C. Protezione da sovraccarico e corto circuito. Fattore di potenza > 0,5.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione sottile 200W con uscita 24V DC, progettata per alimentare strisce led. Compatibile con tensioni di ingresso da 220-240V AC a 50/60 Hz. Presenta una protezione IP44 e isolamento elettrico di classe I, adatto per ambienti con esposizione a polvere e schizzi. Funziona in un intervallo di temperatura da -20°C a +45°C. Include interruttore dip per le impostazioni configurabili.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 200 W
- Tensione di ingresso: 220-240 V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 24 V DC
- Protezione contro il sovraccarico: Sì.
- Protezione da corto circuito: Sì.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Classe di isolamento elettrico: I
- Protezione IP: 44
- Intervallo di temperatura di esercizio: -20°C ~ +45°C
- Materiale: Alluminio
- Fattore di potenza: > 0,5
- Dimensioni: 185 x 58 x 28 mm

- Installazione: Superficie
- Comprende: Dip switch
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Produttore	Ledme
Materiale	Aluminio
Potenza massima (W)	200 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	24 V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 8 ottobre 2026