

Scheda prodotto

Alimentatore LEDME 72W 24Vdc per Strisce con Profilo

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2260



L'alimentatore M LEDME LM2260 fornisce 72W a 24V DC per strisce a LED in profili, con installazione superficiale e custodia in alluminio. Opera da -20°C a +45°C, alimentata da 180-260V AC a 50/60 Hz. Include protezione contro sovraccarico e corto circuito, isolamento elettrico classe II e fattore di potenza superiore a 0,5.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

La fonte di alimentazione M LEDME è un dispositivo progettato per convertire la corrente alternata in corrente continua, fornendo energia stabile a strisce LED 24Vdc, particolarmente indicata per il montaggio all'interno di profili in alluminio.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza massima: 72W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 180-260v
- Frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Protezione: IP20
- Classe Isolamento elettrico: II
- Materiale: Alluminio
- Dimensione: 290X13X13H mm
- Fattore di potenza: > 0,5
- Garanzia: 3 anni
- Protezione Sovraccarico: Si'.
- Protezione contro il cortocircuito: Si'.

- Protezione contro il surriscaldamento: no

Grazie all'alloggiamento in alluminio e alle protezioni elettriche integrate, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo in ambienti controllati dove è richiesta l'alimentazione continua per l'illuminazione a LED.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Frequenza	50/60 Hz
Produttore	Ledme
Materiale	Alluminio
Misure	290X13X13H mm
Potenza (W)	72 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	24 V
Tipo attuale	DC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 30 settembre 2026