

Scheda prodotto

**Downlight LED orientabile per binario 15W Epistar 4500K**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4130

Downlight orientabile da 15W con fontana Epistar e luminanza da 1500 lumen. Costruzione in alluminio con angolo di fascio di 24° e durata di vita di 30000 ore. Opera tra -20°C e 45°C, offrendo efficienza luminosa di 100 lm/W.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il Foco Downlight Led Orientable Track del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione da 15W progettato per sistemi di guida, offrendo una soluzione versatile con sorgente luminosa Epistar e temperatura di colore regolabile tra 3000K, 4000K e 6000K.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 15 w
- Fonte Luminica: Epistar
- Luminosità: 1500 lm
- Efficienza Lm: 100
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo: 24°
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Ik: 5
- Classe Isolamento elettrico: II
- Alimentazione: 85-265v
- Dimensione: 113X113X90H mm
- Dimensione di taglio: 98 mm
- Materiale: Alluminio
- Cri: 80
- Ugr: < 19

- Fattore di potenza: 0.5
- Garanzia: 3 anni

La sua costruzione in alluminio e basso indice Ugr garantiscono prestazioni ottiche efficienti, mentre la sua ampia gamma di temperatura di lavoro consente l'installazione in diversi ambienti controllati.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Alta	90 mm
Larghezza	113 mm
Angolo di apertura	24
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	98 mm
EAN	8435579741306
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	1500 lm
Materiale	Alluminio
Potenza (W)	15 W
Profondità	113 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Temperatura di colore	3000K
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026